



Controle de Efluentes

AQUA-FLUX ANTIESPUMANTE

APRESENTAÇÃO: O antiespumante **AQUA-FLUX** é uma dispersão aquosa de um composto formulado com baixo teor de silicões e adição de álcoois graxos, e espessante com glicóis.

Podendo ser empregado tanto em meios alcalinos quanto ácidos mantendo o seu desempenho.

CARACTERÍSTICAS

Aparência: Líquido pastoso opaco

Peso específico: 25 °C 1,00 + 0,06

Materiais ativos: 25% + 2%

USOS E APLICAÇÕES

- Fabricação de adesivos e detergentes.
- Tratamento de águas residuais.
- Processos químicos.
- Óleos de corte.

MODO DE EMPREGO

Para se obter uma rápida dispersão e, por conseguinte um mínimo consumo, recomenda-se diluir antiespumante **AQUA-FLUX** em 1 a 10 partes de água antes de ser adicionado ao meio provocador de espuma. A dosagem de antiespumante a ser utilizada e a duração de seu efeito varia consideravelmente, dependendo das condições de aplicação, do meio formador de espuma, equipamentos de dispersão e dosagem, e deverá ser estabelecida experimentalmente em cada caso.

TOXICIDADE

Embora essencialmente não tóxico, devem ser seguidas as normas de higiene e segurança da indústria, fazendo-se uso de EPI's, tais como, óculos, aventais e botas.

Contato com a pele: não sensibilizante, nem irritante.

Contato com os olhos: eventualmente poderá causar leve irritação conjuntiva, dependendo da sensibilidade da pessoa. Nesse caso, os olhos devem ser lavados com água em abundância. Informar médico a natureza do produto.

Ingestão: não deve ser ingerido ou usado em medicamentos e alimentos.

Purewater Controle de Efluentes Ltda.

Rua: Jupiranga nº 43 Bairro – Pq. Fongaro São Paulo - SP.

CEP: 04257-130 Fone / Fax: (11) 2946-0309

E-mail purewater@purewaterefluentes.com.br - Web Site: www.purewaterefluentes.com.br



ARMAZENAMENTO/VIDA ÚTIL

Recomendamos aplicar uma agitação para homogeneizar antes de se retirar qualquer quantidade. Armazenado na sua embalagem original e em local fresco e abrigado de variações de calor, a vida útil é de ate 12 meses.

EMBALAGEM: O **AQUA-FLUX** é fornecido em embalagens de 25 kg e 50kg.

OBSERVAÇÕES: As instruções e dados contidos neste boletim são consideradas verdadeiras e representam ser a orientação de uso do produto, não devendo ser interpretadas como indução para infringir qualquer patente ou legislação. Cada usuário deve efetuar os seus próprios testes para determinar o desempenho do produto em suas condições específicas. Este produto é vendido sem garantia de funcionamento.



Purewater Controle de Efluentes Ltda.

Rua: Jupiranga nº 43 Bairro – Pq. Fongaro São Paulo - SP.
CEP: 04257-130 Fone / Fax: (11) 2946-0309

E-mail purewater@purewaterefluentes.com.br - Web Site: www.purewaterefluentes.com.br